

# 化学品安全技术说明书

产品名称：硝酸镍，六水

按照 GB/T16483、GB/T17519 编制

修订日期：2023 年 12 月

SDS 编号：XDSM-010

最初编制日期：2023 年 6 月 8 日

版本：B

## 第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硝酸镍，六水；硝酸镍；硝酸亚镍

化学品英文名：Nickel nitrate, hexahydrate; nickel nitrate; nickelous nitrate

企业名称：茂名市雄大化工有限公司

企业地址：茂名市人民南路198号物业大厦第五层南端502-1号房屋

邮编：525000

联系电话：18718104849 (24h)

电子邮件：303187197@qq.com

企业应急电话：18718104849 (24h)



化学品的推荐及限制用途：用于电镀及制造镍催化剂。

## 第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述：可加剧燃烧;氧化剂，吞咽有害，吸入有害，造成严重眼损伤，可能导致皮肤过敏反应。

GHS 危险性类别：

氧化性固体：类别 2

急性毒性-经口：类别 4

急性毒性-吸入：类别 4

皮肤腐蚀/刺激：类别 2

严重眼损伤/眼刺激：类别 1

皮肤致敏物：类别 1

生殖细胞致突变性：类别 2

致癌性：类别 1A

生殖毒性：类别 1B

特异性靶器官毒性-反复接触：类别 1

危害水生环境-急性危害：类别 1

危害水生环境-长期危害：类别 1

标签要素：

象形图：



警示词：危险

危险性说明：可加剧燃烧;氧化剂，吞咽有害，吸入有害，造成皮肤刺激，造成严重眼损伤，可能导致皮肤过敏反应，怀疑可造成遗传性缺陷，可能致癌，可能对生育力或胎儿造成伤害，长时间或反复接触对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

防范说明：

### 【预防措施】

- 远离热源。远离衣物、可燃物保存。采取一切预防措施，避免与可燃物混合。
- 戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。
- 作业场所不得进食、饮水或吸烟。

- 避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。
- 污染的工作服不得带出工作场所。
- 得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。
- 按要求使用个体防护装备。操作后彻底清洗。
- 禁止排入环境。

#### 【事故响应】

- 火灾时，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

如吸入:将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位，如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。

皮肤接触:用大量肥皂水和水清洗。如出现皮肤刺激或皮疹:就医。脱去被污染的衣服，污染衣服经洗净后方可重新使用。如果接触或有担心，就医。

接触眼睛:用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜继续冲洗。

食入:漱口，如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。

#### 【安全储存】

- 上锁保管。

#### 【废弃处置】

- 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

**物理和化学危险:** 助燃。与可燃物混合能形成爆炸性混合物。

**健康危害:** 吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，个别敏感者可引起哮喘、支气管炎等。大量口服刺激胃肠道，引起呕吐、腹泻。粉尘对眼有刺激性，水溶液可引起灼伤。皮肤接触可引起皮炎。

慢性影响 有皮炎、哮喘、慢性支气管炎、慢性鼻炎等。

**环境危害:** 对水生生物毒性非常大并具有长期持续的影响。



### 第 3 部分 成分/组成信息

组分	浓度和浓度范围 (%)	CAS No.
硝酸镍，六水	≥97.0%	13478-00-7

### 第 4 部分 急救措施

**吸入:** 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

**皮肤接触:** 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。

**眼睛接触:** 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

**食入:** 漱口，饮水。就医。

**对保护施救者的忠告:** 根据需要使用个人防护设备。

**对医生的特别提示:** 对症处理。

### 第 5 部分 消防措施

**灭火剂:** 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

**特别危险性:** 与还原剂、有机物、易燃物（如硫、磷）或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。高温时分解，释出有毒的氮氧化物气体。急剧加热时可发生爆炸。

**灭火注意事项及防护措施:** 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

### 第 6 部分 泄漏应急处理

**作业人员的防护措施、防护装备和应急处置程序:** 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。

**环境保护措施:** 无资料

**泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:**

少量泄漏: 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

大量泄漏：泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。

#### 第 7 部分 操作处置与储存

**操作注意事项：**密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

**储存注意事项：**储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不超过30℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与还原剂、酸类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

#### 第 8 部分 接触控制/个体防护

**职业接触限值：**中国 PC-TWA: 0.5mg/m<sup>3</sup>; PC-STEL: 1.5mg/m<sup>3</sup> [按 Ni 计] [G1]

美国(ACGIH) TLV-TWA: 0.1mg/m<sup>3</sup>(可吸入性颗粒物) [按 Ni 计]

**生物接触限值：**未制定标准

**监测方法：**空气中有毒物质测定方法：火焰原子吸收光谱法。生物监测检验方法：未制定标准。

**工程控制：**生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

**个体防护装备：**

**呼吸系统防护：**可能接触其粉尘时，应该佩戴过滤式防尘呼吸器。

**眼睛防护：**戴化学安全防护眼镜。

**皮肤和身体防护：**穿隔绝式防毒服。

**手防护：**戴橡胶手套。

#### 第 9 部分 理化特性

**外观与性状：**青绿色单斜结晶，易潮解。

**熔点(℃)：**56.7

**相对密度(水=1)：**2.05

**饱和蒸气压(kPa)：**无资料

**临界温度(℃)：**无资料

**自燃温度(℃)：**无意义

**辛醇/水分配系数：**无资料

**燃爆下限(%)：**无意义

**分解温度(℃)：**无资料

**溶解性：**易溶于水，溶于乙醇、氨水。

**pH 值：**4.0 (水溶液)

**沸点(℃)：**136.7

**相对蒸气密度(空气=1)：**10.0

**燃烧热(kJ/mol)：**无资料

**临界压力(MPa)：**无资料

**闪点(℃)：**无意义

**燃爆上限(%)：**无意义

**黏度(mPa · s)：**无资料

#### 第 10 部分 稳定性和反应性

**稳定性：**稳定。

**危险反应：**与强还原剂、易燃或可燃物等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

**避免接触的条件：**受热。

**禁配物：**强还原剂、强酸。

**危险的分解产物：**氮氧化物。

#### 第 11 部分 毒理学信息

**急性毒性：**LD<sub>50</sub>: 1620mg/kg(大鼠经口)

**皮肤刺激或腐蚀：**无资料

**眼睛刺激和腐蚀：**无资料

**呼吸或皮肤过敏：**无资料

**生殖细胞突变性：**显性致死实验：小鼠 56mg/kg。

**致癌性：**IARC 致癌性评论：组 1，确认人类致癌物。

**生殖毒性：**小鼠皮下注射最低中毒剂量(TDL0)：14.6mg/kg(30d，雄性)，影响精子生成。

**特异性靶器官系统毒性(一次接触)：**无资料

**特异性靶器官系统毒性(反复接触)：**无资料

**吸入危害：**无资料



## 第 12 部分 生态学信息

生态毒性：LC<sub>50</sub>：15.3mg Ni/L(96h)(虹鳟)

EC<sub>50</sub>：0.122mg Ni/L(48h)(网纹鲈)

### 持久性和降解性：

生物降解性：无资料

非生物的降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

## 第 13 部分 废弃处置

废弃化学品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：在规定场所掩埋空容器。

处置人员的安全防范措施参见第 8 部分

## 第 14 部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN)：2725

联合国运输名称：硝酸镍

联合国危险性类别：5.1

包装类别：III类包装

包装标志：氧化剂

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物：是

运输注意事项：运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

## 第 15 部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定。

中华人民共和国职业病防治法：职业病分类和目录：未列入。

危险化学品安全管理条例：危险化学品目录：列入。易制爆危险化学品名录：列入。重点监管的危险化学品名录：未列入。GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》（表 1）：未列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：高毒物品目录：列入。

易制毒化学品管理条例：易制毒化学品的分类和品种目录：未列入。

国际公约：斯德哥尔摩公约：未列入。鹿特丹公约：未列入。蒙特利尔议定书：未列入。

## 第 16 部分 其他信息

### 编写与修订信息：

本版本修改内容：与上一版相比增加页眉页脚、增加修改说明

修改说明：每 5 年修订一次或有国家新的相关法律法规出台时

参考文献：安全文化网

免责声明：本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用，本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者，在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 SDS 所导致的伤害，本 SDS 的编写者将不承担任何责任。

